

《城市规划相关知识》模拟试题（附答案）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/93/2021\\_2022\\_\\_E3\\_80\\_8A\\_E5\\_9F\\_8E\\_E5\\_B8\\_82\\_E8\\_c61\\_93119.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022__E3_80_8A_E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_c61_93119.htm) 第一部分：单选题 1. 下面()说法是错误的。、 A . 格罗皮乌斯设计了包豪斯校舍 B . 勒柯布西埃设计了马赛公寓大楼 C . 密斯。凡。德。罗设计了西格拉姆大厦t D . 赖特设计了萨伏伊别墅 2 . 相似、变形与()是造型中取得多样性与秩序的重要手法，是创造形式美的手段。 A . 对比 B . 对称 C . 组合 D . 互补 3 . 建筑材料的基本物理参数有密度、表观密度、堆积密度，还有()。 A . 孔隙率、空隙率、吸水率、脱水率 B . 孔隙率、空隙率、吸水率、含水率 C . 孔隙率、空隙率、脱水率、含水率 D . 孔隙率、吸水率、含水率、脱水率 4 . 局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、烟囱等，在城市一般建设区()。 A . 应计入建设控制高度 B . 不计入建设控制高度 C . 应折半计入建筑控制高度 D . 可计可不计入建筑控制高度 5 . 以下关于建筑空间的论述中，()为不正确。 A . 建筑空间是由组成其界面的人工的和利用的自然物质元素所围合供人们生存活动的空间 B . 建筑空间提供从不同距离和角度观赏建筑实体形象的条件，其本身并无独立的审美价值 C . 人工与天然的物质元素围合的空间形成单一的和组合的空间结构，构成了建设环境 D . 空间的秩序、围合物的材料与肌理、光影与色彩以及空间中的各种物体都影响着建筑空间的质量 6 . 下列四项中，()不属于建设项目需具备的基本文件资料。 A . 计划部门批准立项文件 B . 供电、供水、供气、通讯及交通隋况 C . 国民经济发展状况及基建投资方面的资料 D . 气象、水文

地质情况及风玫瑰图 7. 关于砖混结构的论述, 正确的是( )。

A. 在砖混结构的横向承重体系中, 对纵墙、横墙上开门、开窗限制均较少  
B. 在砖混结构的横向承重体系中, 对纵横上开门、开窗限制较少  
C. 在砖混结构的横向承重体系中, 对横墙上开门、开窗限制较少  
D. 在砖混结构的横向承重体系中, 对纵墙、横墙上开门、开窗限制均较多

8. 公共建筑在进行功能分区时, 应考虑( )三方面内容。

A. 空间的主与次, 空间的闹与静, 空间的大与小  
B. 空间的主与次, 空间的大与小, 空间联系的内与外  
C. 空间的主与次, 空间的闹与静, 空间联系的内与外  
D. 空间的大与小, 空间的闹与静, 空间联系的内与外

9. 进行竖向设计时, 确定标高需要考虑四个因素, 下面( )组答案正确。

A. 用地不被水淹, 雨水能顺利排出; 考虑地下水位和地质条件影响; 考虑交通联系的可能性; 考虑建筑物朝向  
B. 用地不被水淹, 雨水能顺利排出; 考虑地下水位和地质条件影响; 考虑建筑物朝向; 减少土石方工程  
C. 用地不被水淹, 雨水能顺利排出; 考虑建筑物朝向; 考虑交通联系的可能性; 减少土石方工程  
D. 用地不被水淹, 雨水能顺利排出; 考虑地下水位和地质条件影响; 考虑交通联系的可能性; 减少土石方工程

10. 行人净空要求: 净高要求为( )米; 净宽要求为( )米。

A. 2.2; 0.75~1.0  
B. 2.0; 0.85~1.0  
C. 2.2; 0.85~1.0  
D. 2.0; 0.75~1.0

11. 平面弯道视距界限内必须清除高于( )米的障碍物。

A. 1.0  
B. 1.2  
C. 1.4  
D. 1.5

12. 当曲线加宽与超高设置时, 加宽缓和段长度应与超高缓和段长度相等, 并且( )。

A. 内侧减少宽度, 外侧减少超高  
B. 内侧增加宽度, 外侧减少超高  
C. 内侧减少宽度, 外侧增加超高  
D.

· 内侧增加宽度，外侧增加超高 13。一般城市主干道小型车车道宽度选用( )米，大型车车道或混合行驶车道选用( )米，支路车道最窄不宜小于( )米。 A . 3 . 5 ; 3 . 75 ; 3 . 5 B . 3 . 0 ; 3 . 5 ; 3 . 0 C . 3 . 5 ; 3 . 75 ; 3 . 0 D . 3 . 0 ; 3 . 5 ; 3 . 5

14 . 道路平曲线半径小于或等于( )米时，应在平曲线内侧加宽。 A . 220 B . 230 C . 240 D . 250

15 . 人行道宽度要考虑埋设电力线、电讯线以及上水管三种基本管线所需要的最小宽度为 ( )米，加上绿化和路灯最小占地，共需( )米。 A . 4 . 5 ; 6 . 0 B . 4 . 5 ; 6 . 5 C . 4 . 0 ; 5 . 5 D . 4 . 0 ; 6 . 0

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)