

2005注册规划师模拟题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/93/2021\\_2022\\_2005\\_E6\\_B3\\_A8\\_E5\\_86\\_8C\\_c61\\_93351.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022_2005_E6_B3_A8_E5_86_8C_c61_93351.htm) 1.对辅助设施有四点要求，不合理的是（ ）。 A．设计的位置要恰当 B．面积要紧凑 C．面积需适当放大 D．设备管线要集中 2.公共建筑在创造室外空间意境时应综合考虑两方面的问题，其中正确的是（ ）。 A．内在因素与外在因素 B．经济与美观 C．城市规划与周边环境 D．建筑本身功能与自然条件 3.按照层数不同，可将住宅建筑分为四类，其中错误的是（ ）。 A．低层住宅：1~3层的住宅 B．多层住宅：4~6层的住宅 C．中高层住宅：7~9层的住宅 D．高层住宅：10~20层的住宅 4.关于项目建议书编制说明不正确的是（ ）。 A．建设项目提出的必要性和依据 B．产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想 C．投资估算和资金筹措 D．经济效益和社会效益的估计 5.从本质上讲，工业建筑总平面设计与其他类型的建筑总平面设计没有原则上的区别，即要将人、建筑、环境相互矛盾、相互约束的关系在一个多维的状态下协调起来，但仍有许多差别，下面不是其差别的是（ ）。 A．简单流线 with 复杂流线的差别 B．简单环境影响与复杂环境影响的差别 C．单一尺度与多尺度的差别 D．力求经济 6.项目建议书和可行性研究的区别，说法不正确的是（ ）。 A．从研究的范围和内容上看有很大区别 B．项目建议书阶段所做的只是对建设项目的总体设想，主要是从宏观上考察项目的必要性和主要建设条件是否具备，确定是否要推荐此项目，有没有价值投入更多的资金和人力进行深入的可行性研究工作，以防盲目建设 C．项

目建议书是建设程序的最初阶段，主要是依据国民经济和社会  
社会发展长远规划，以及行业、地区规定、国家产业政策、技  
术政策、生产力布局状况，自然资源状况等宏观的信息 D。  
项目建议书阶段的研究目的是推荐项目，建议是否进一步做  
可行性研究 7.关于保护层作用说法不正确的是（ ）。 A.浅  
色反射隔热，油毡防水层的表面呈黑色，不易吸热，在太阳  
辐射下，其夏季表面温度可达60~80℃，常致沥青流淌油毡  
老化 B.保护层可以减少吸热，使太阳辐射增加 C.有利于  
防止暴风雨对油毡防水层的冲刷 D.以粘性粘住油毡的边角  
防止起翘 8.通过分析比较，择优提出详细工程方案，详细计  
算项目投入的资金和产出的效益等，它是项目立项的决策文  
件 低层、多层建筑常用的结构形式有（ ）。 A.砖混、框架  
、排架等三种结构 B.砖和框架 C.砌体结构 D.砖混和排架  
结构 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请  
访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)