

2006年规划原理精选试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/93/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E8_A7_84_c61_93994.htm

3、"相对分散"时期，人类社会进入了（ ）。 A．工业化初期 B．工业化成熟期 C．后工业化初期 D．后工业化成熟期

4、古希腊是欧洲文明的发祥地，在公元前5世纪，当时的主要建筑，如广场和公共建筑体现了（ ）。 A．帝王宣扬功绩的思想 B．民主和平等的城邦精神 C．欧洲教会势力的强大 D．帝王贪图享受的思想

5、以霍华德提出的"田园城市"为标志的现代城市规划出现了比较完整的理论体系和实践框架，反映他这一思想的是（ ）。 奠基于社会改革的理想，直接从空想社会主义出发而建构其体系 规划体系更多地体现出人文的关怀和对社会经济的关注 对建筑和工程的内容更为关心 希望以物质空间的改造来改造整个社会 A． B． C． D．

6、下列关于综合规划的理解和描述，不对的一项是（ ）。 A．综合规划的理论基础是系统思想及其方法论 B．系统中的每一个要素都执行着各自独立的功能，而它们之间又相互联系，以此来完成整个系统对外界的功能 C．通过将问题分解成若干个小问题甚至分解到不可分解为止，然后进行逐一解决 D．通过对城市系统各个组成要素及其结构研究，提示这些要素性质、功能之间的关系，全面分析城市存在的问题和相应对策，从而提出解决方案

7、伯兰奇提出的连续性城市规划包含两部分的内容特别值得重视，这两部分的内容是（ ）。 A．明确区分城市中一些因素需要进行长期的规划，有些需中期规划，还有的可以不预测；注重从现在开始并不断向未来趋近的过

程 B . 特定地区的规划使用 , 不应规划得太久远 ; 注意综合规划的集中 ; 注意遥远的未来和终极状态 C . 公路、供水管道之类的设施应当规划至将来的50年甚至更长的时间 ; 编制的长期规划应从现在通过不断的向未来发展过程中推导出来 D . 对城市所有的内容都进行统一的20年为期的规划 ; 对室外广告的控制变化 , 对私人出租机构对城市工地和房地产的投资政策的变化 , 是可以进行短期预测的

8、《中国21世纪议程》第十章为人类住区的可持续发展 , 文件中关于人类住区发展的目标的叙述 , 下列选项中有误的是 () 。 A . 通过政府部门和立法机构制定并实施促进人类住区可持续发展的政策法规 , 发展战略、规划和行动计划 B . 改善人类住区的社会、经济和环境质量 , 以及所有人的生活和居住目标 C . 动员所有的社会团体和全体民众积极参与 , 建设规划布局合理 , 配套设施齐全的人类住区 D . 建设有利于工作 , 方便生活 , 住区清洁、优美、安静 , 居住条件舒适的人类住区

9、 () 是城市土地最基本的自然属性。 A . 流动性 B . 承载性 C . 密度性 D . 疏通性

10、城市建设和发展的战略部署是 () 。 A . 城市形态 B . 城市分散式形态 C . 城市集中式形态 D . 城市总体布局

11、关于人类活动的空间分布及其空间中的相互关系的学说是 () 。 A . 区位理论 B . 社会进化论 C . 社会均衡论 D . 历史循环论

12、概念模型一般用图纸表示 , 主要用于比较和分析 , 常用的方法有 () 。 几何图形法 等直线法 方格网法 图表法 A . B . C . D .

13、检验规划是否经济合理的重要标志是 () 。 A . 城市性质 B . 城市自然环境 C . 城市总体布局能否集中紧凑 D . 城市管理

14、城镇体系规划实施的措施包括 () 。

A . 行政措施、政策措施和组织措施 B . 职能措施、经济措施和行政措施 C . 政策措施、组织措施和经济措施 D . 职能措施、组织措施和行政措施

15、城镇体系规划的主要图纸比例为 () 。 A . 1 : 400000 B . 1 : 550000 C . 1 : 520000 D . 1 : 90000

16、下列属于基础资料搜集的是 () 。 A . 城市历史、自然条件、城市人口、工业与仓库、对外交通、市政设施 B . 城市历史、自然条件、人文素质、失业率 C . 城市历史、人口流动、工业与仓库 , 建筑群 D . 城市历史、人口流动、自然条件、失业率、对外交通、市政设施

17、下列属于分区规划中的城市工程系统规划的是 () 。 A . 城市供电工程系统分区规划 B . 城市用地系统分区规划 C . 城市建筑群系统分区规划 D . 城市交通网系统分区规划

18、属于地块控制性指标内容的是 () 等。 A . 建筑控制高度、容积率、人口容量 B . 用地性质、建筑密度、绿地率 C . 人口容量、建筑形式、体量、色彩、容积率 D . 人口容量、建筑风格、建筑红线后退距离

19、城市规划常用的定性分析方法有 () 。 A . 图表法和方格网法 B . 平均法和等值线法 C . 因果分析法和比较法 D . 排列法和矩阵法

20、待有足够的资料后 , 可进行规划方案的制定 , 不属其步骤的是 () 。 A . 确定城镇体系的等级和规模结构 B . 确定规划的技术经济指标 C . 确定城市性质以及人口和用地规模 D . 确定城市用地布局和道路网框架

21、在制定交通调查方案时 , 必须首先明确交通调查的目的。对交通调查目的的概括包括 () 。 A . 了解和分析城市交通的现状 B . 预测未来交通量 : 由调查的数据和收集的资料 , 可以预测未来交通量 C . 便于交通管理和控制 , 有利于改进交通管理 , 从而获得较高的安全率 , 增加交通利润 D

·制定交通规划：目前大规模城市交通调查主要目的是增加交通利润

22、下列关于我国城市交通政策的阐述中不正确的是（ ）。 A．我国城市交通的现有政策不成体系，没有关于城市交通供需关系的相关政策和内容 B．1985年的"六五"计划中，首次明确地把交通列为国民经济建设的战略，把交通列入发展"特区" C．1992年中共中央、国务院《关于加快发展第三产业的决定》中，将包括城市公共交通的第三产业的重要性提到新的高度，并确定为对国民经济发展具有全局性、先导性影响的基础行业 D．1992年《中国21世纪议程》中建设部制定的城市建设事业"九五"计划和2010年发展规划总思路是，我国城市道路交通总体服务能力和水平要达到或接近中等发达国家80年代初期的水平

23、20世纪60年代以来世界各国轻轨技术已有很大的发展，下列有关说法不正确的是（ ）。 A．独轨系统是利用城市道路上空架设高架轨道梁，车辆在一根轨道梁上行驶的轨道交通系统，可分为悬挂式和跨座式两种 B．新交通系统是一种全自动的快速交通系统 C．目前导向性公共汽车系统主要出现在日本和德国，有机械导向和电子导向之分 D．轻型轨道交通系统是国外普遍采用的一种地面或高架交通系统，采用标准的行道距

24、不同烈度设防区域对疏散场地的要求不同，下列有关人均避震疏散面积描述有误的一项为（ ）。 A．当城市设防烈度为6度时，人均疏散面积为 1.0m^2 B．当城市设防烈度为7度时，人均疏散面积为 1.5m^2 C．当城市设防烈度为8度时，人均疏散面积为 2.1m^2 D．当城市设防烈度为9度时，人均疏散面积为 2.5m^2

25、我国城市消防站布局不要求（ ）。 A．消防站应位于责任区的中心 B．消防站应设于交通便利的地点，如城市干道一侧或

十字路口附近 C . 消防站应与医院、小学、幼托以及人流集中的建筑保持100m以上的距离，以防相互干扰 D . 消防站应确保自身的安全，与危险品或易燃易爆品的生产储运设施或单位保持200m以上间距，且位于设施引起的上风向或者侧风向

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com