

城市规划师考试辅导-城市规划相关知识-4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E5_9F_8E_E5_B8_82_E8_A7_84_E5_c61_94026.htm 一、单选题[共70题，每题1分，总计70分]

- 1、在中庭设计的要求中不包含的是（ ）。
A．使用合理 B．空间得体 C．结构合理 D．美观华丽
- 2、关于消防疏散说法错误的是（ ）。
A．消防能力与建筑层数和高度的关系：防火云梯高度多在30～50m之间
B．电梯应紧邻居室，尤其应紧靠卧室
C．防火措施：提高耐火极限；将建筑物分为几个防火区；消除起火因素；安装火灾报警器
D．安全疏散楼梯和消防电梯的布置：长廊式高层住宅一般应有两部以上的电梯，用以解决居民的疏散
- 3、关于拱式结构说法正确的是（ ）。
A．拱是一种较早为人类开发的结构体系，广泛应用于房屋建筑和桥梁工程中
B．拱是一种有推力的结构，它的主要内力是轴向拉力。因此这种结构应特别注意拱脚基础的处理
C．这种结构的跨度在20～40m比较适宜
D．这种结构特别不适用于建筑体育馆、展览馆、散装仓库
- 4、有关砖混结构，下列叙述中不正确的是（ ）。
A．墙体的承重体系中，纵向承重体系荷载的主要传递路线是：板-梁-纵墙-基础-地基
B．墙体的承重体系中，横向承重体系荷载的主要传递路线是：板-横墙-基础-地基
C．内框架承重体系中，只有框架柱是主要承重构件，墙不是主要承重构件
D．纵向承重体系相对于横向承重体系，楼盖的材料用量较多，墙体的材料用量较少
- 5、下列选项不是建筑构造原则的是（ ）。
A．满足建筑物的功能要求，做到设计合理，安全可靠，经久耐用
B．适应建筑工业化要求，尽可能采用标准设计，使

构件规格化、定型化、标准化 C . 构造设计是一门研究建筑物中各建筑构件的组成原理和方案的学科 D . 注重经济合理性，构造设计应力求节省建筑造价、降低材料能源消耗、方便施工、减少运行、维护费用

6、下面关于祈年殿说法不正确的是（ ）。 A . 祈年殿平面为圆形，周边有12根柱，象征12个月，中心有四根金柱，意为四季 B . 祈年殿外观为三重檐攒尖顶，处于三层白汉白玉须弥座之上，使祈年殿高于周围的苍翠林海之上，造就了与天接近的感觉 C . 祈年殿与圜丘由低于地面4m多的砖筑丹陛大道相连 D . 是优秀的环境处理之例，因其优美体型和高超的艺术处理，被人喻为我国古代最优美建筑之一

7、空间是指（ ）。 A . 由点、线、面占据、扩展或围合而成的三度虚体 B . 由点、线、面、体占据、扩展或围合而成的三度虚体 C . 与时间相对的一种物质概念 D . 一个地方所占据的体积

8、净空可分为（ ）。 A . 行人净空、自行车净空 B . 行人净空、机动车净空 C . 自行车净空、机动车净空 D . 行人净空、自行车净空、机动车净空

9、路幅宽度是（ ）。 A . 道路横断面的规划宽度 B . 道路纵断面的规划宽度 C . 道路纵、横断面宽度的总称 D . 以上答案均不正确

10、城市道路平面设计的主要内容是（ ）。 A . 依据城市道路系统规划和详细规划及城市用地现状，确定道路中心线的具体位置，选定合理的平曲线半径，论证设置必要的超高、加宽和缓和路段 B . 进行必要的行车安全视距验算，并确定各路口、交叉口、桥涵的具体位置和设计标准、选型、控制尺寸等 C . 按照道路标准横断面和道路两旁的地形、用地、建筑、管线要求，详细布置道路红线范围内道路的各组成部分，包括道路排水设施（雨水进水口等）、公

公共交通停靠站等其他设施和交通划线的布置 D . 以上皆是 11、停车库可分为 ()。 A . 坡道式停车库和机械停车库 B . 坡道式停车库和直坡道式停车库 C . 斜楼板式停车库和螺旋坡道式停车库 D . B和C 12、可以不绘制城市电网系统现状图的情况是 ()。 A . 电网系统比较简单的城市,又在规划中反映了现状,或在城市建设现状图中清楚地反映了现状城市电网和供电设施的城市 B . 负荷点少、负荷分布又均匀的城市 C . 电网系统较复杂的城市 D . 电网系统较简单的城市 13、城网可分为 ()。 A . 送电网和配电网 B . 环状网和树状网 C . 环式网和格式网 D . 放射式网和多回线式网 14、城市从气管网按不同的压力级制的数量进行分类,可分为四类,下列是错误的选项是 ()。 A . 一级管网系统 B . 二级管网系统 C . 三级管网系统 D . 四级管网系统 15、以下不符合高压、中压A管网布线原则的一项是 ()。 A . 宜布置在城市的边缘或规划道路上,高压管网应避免居民点 B . 对高压、中压A管道直接供气的大用户,应尽量缩短用户支管长度 C . 连接气源厂(或配气站)与城市环网的支状干管,一般应考虑双线,可近期敷设一条,远期再敷设一条 D . 长输高压管线可以连接任意用户 16、下列属于可弯曲管线的是 ()。 A . 电力电缆 B . 电力管道 C . 电讯管道 D . 污水管道 17、下列各项中,属总体规划的城市用地规划的是 ()。 确定防洪堤顶及堤内地面最低控制标高; 确定无洪水危害内江河湖海岸最低的控制标高; 确定主、次道路范围的地块的排水走向; 确定城市主干道与公路、铁路交叉口点的控制标高; 选择城市主要景观控制点,确定主要景观的控制标高 A . B . C . D . 18、因

特网又称互联网，近期内它在城市规划中的典型作用不包括（ ）。 A．信息发布 B．数据与设备资源共享 C．城市工业生产分析 D．分散而协同地工作

19、关于邻近分析的说法错误的是（ ）。 A．产生相邻某些要素的邻近区为邻近分析 B．产生离开某些要素一定距离的邻近区叫邻近分析 C．它是GIS的常用分析功能 D．常称为Buffer，意即为邻近分析

20、GIS在城市规划中的实际应用不包括（ ）。 A．空间查询、专题制图 B．空间和属性数据的综合管理和及时更新方面 C．利用互联网络向公众发布规划上的图形、属性信息 D．空间分析

21、下列说法错误的是（ ）。 A．GIS在绘图时可按要素的属性来控制符号的表达 B．GIS点、线、面的符号不可以自行设计 C．对于GIS，可以将要素的属性以文字形式注记到地图上 D．对于GIS，可以将要素的多重属性变为圆饼图、直方图、趋势线绘到地图上，制成统计地图

22、根据遥感平台的高度和类型，可将遥感划分为（ ）。 航天遥感； 海洋遥感； 航空遥感； 地质遥感； 地面遥感

A． B． C． D．

23、下面四个选项中有一个不是表明城市经济学与城市规划关系的，该项为（ ）。 A．城市经济学对城市增长和终级规模的预测，分析城市可能取得的经济资源和消费需求 B．对具体城市问题的分析和规划调控的对策建议，如解决城市交通拥挤、城市环境保护的经济手段等 C．运用投资估算技术评估各类规划方案以帮助政府和投资者决策 D．加强城乡之间、城市与城市之间的社会联系

24、关于供需与政府政策的有关说法，错误的是（ ）。 A．政府能利用供求关系的市场规律，通过对价格的控制来达到调节市场运作的目的 B．基础设施供应企业是

自主经营的企业，政府可以直接决定价格 C。在自由竞争的
市场中，由买者和卖者共同决定市场的均衡价格 D。政府实
行的价格上限高于市场均衡价格，市场力量自然而然地使经
济向均衡变动，价格上限没有实际影响 25、由于外部性经济
效果可以分为（ ），所以在城市规划中要分析研究城市中各
种经济活动的得失，充分利用外部性正效果，以便求得最佳
的整体城市效益。 A. 正效果和负效果 B. 好效果和坏效果 C
. 正面因素和负面因素 D. 好的因素和坏的因素 26、城市的
交通、商业、工业、居住、绿地等的存在和发展互为（ ）的
外部条件。 A. 内存和外在 B. 纵向和横向 C. 依靠 D. 基础
27、部门活动的外部性经济（ ）是城市产生、扩展的最主要
的动力之一。 A. 负效果 B. 合理利用 C. 正面因素 D. 正效
果 28、决定经济活动的不同地理位置称为（ ）。 A. 区位 B
. 地位 C. 区域 D. 地区 29、不同的地租竞价曲线表示用地
单位个体在不同选址情况下，仍能获得正常利润时所能支付
的（ ）。 A. 商业租金 B. 最大商业租金 C. 最小商业租金
D. 地租 30、根据国际上的经验，无论是国营还是私营企业
，成功的基础设施服务的提供者都首先是按照商业化的原则
经营的，并至少具有几个基本特点，下列不是这些基本特点
中的一项是（ ）。 A. 由政策职能部门管理并承担其所有责
任 B. 对提供的基础设施服务有明确、连贯的目的性 C. 拥
有经营自主权，企业的管理者和生产者都对经营承担一定程
序的责任 D. 享有财务上的独立性 100Test 下载频道开通，各
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com