

06安全工程师施工现场及高处作业安全试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022_06_E5_AE_89_E5_85_A8_E5_B7_c62_94132.htm 一、选择题(每题1分，共22分)

1、下列哪种作业不宜使用小沿安全帽?() A.室内作业 B.露天作业 C.隧道

2、根据作业环境的不同，安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所宜用什么颜色的安全帽?() A.红色 B.黄色 C.白色

3、安全带适用于以下哪种作业?() A.高处作业 B.悬挂 C.吊物

4、安全带使用几年后，应检查一次?() A.1 B.2 C.3

5、施工时，安装后的起重机，其运动部分于建筑物及其外围设施的安全距离不少于多少米?() A.0.2 B.0.1 C.0.5

6、在高空作业时，工具必须放在哪里?() A.工作服口袋里 B.手提工具箱或工具袋里 C.握住所有工具

7、为保证工人安全，当建筑物高处超过()米以上的交叉作业，应设双层保护装置。 A.10 B.20 C.24

8、当高处为15米时，坠落半径为()。 A.2米 B.3米 C.4米

9、在施工中，通常所说的“四口防护”是指：楼梯口、()、预留洞口和出入口。 A.电梯口 B.门口 C.烟囱口

10、对高处作业的职工需要多久进行一次体检?() A.半年 B.1年 C.2年

11、遇到什么天气不能从事高处作业?() A.6级以上的风天和雷暴雨天 B.冬天 C.35度以上的热天

12、从事高处作业的工人，必须年满多少周岁?() A.16 B.18 C.20

13、安全网筋绳分布必须合理，相邻两根筋绳的最小建筑施工与高处作业安全距离不得小于多少?() A.10厘米 B.20厘米 C.30厘米

14、安装“平网”时，网的负载高度一般不超过多少米?() A.4米 B.6米 C.8米

15、高空作业的下列几项安全措施中，哪一项是首先需要的?() A.安全

带 B . 安全网 C . 合格的工作台 16、安全网使用多久后，必须进行绳的强度测试?() A . 1个月 B . 2个月 C . 3个月 17、国家规定一顶安全帽的重量不应超过多少克?() A . 400克 B . 500克 C . 600克 18、下列使用安全帽的做法，哪种不正确?() A . 附加护耳罩 B . 贴上标记 C . 自己钻孔加扣带 19、安全帽上如标有“D”标记，是表示具有什么性能要求的安全帽?() A . 耐燃烧 B . 绝缘 C . 侧向刚性 20、安全带的正确挂扣应该是()。 A . 同一水平 B . 低挂高用 C . 高挂低用 21、对新建、改建、项目，必须执行安全设施与生产设施同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”原则。() A . 扩建 B . 重建 C . 规划 22、为保证安全，高度超过30米的塔吊、井字架等，必须在最高点设置()。 A . 照明电灯 B . 红色信号灯 C . 可有可无

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com