

2006年备考:安全技术模拟题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022_2006_E5_B9_B4_E5_A4_87_c62_94213.htm

1.建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为_____。A．高处坠落、物体打击和触电 B．坍塌、火灾、中毒 C．机械伤害、触电、坍塌 2.不同的作业环境要求佩戴安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所工作宜戴_____的安全帽。A．红色 B．黄色 C．白色 3.安全带主要应用于_____。A．高处作业 B．悬挂作业 C．吊物作业 4.安全帽上的“D”标记表示安全帽具有_____的性能。A．耐燃烧 B．绝缘 C．侧向刚性大 5.在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿_____。A．向上张望 B．站立在悬吊中的重物下面 C．讲话 6.下列_____作业不宜使用小沿安全帽？A．室内作业 B．露天作业 C．隧道 7.下列使用安全帽的做法，那种不正确？A．附加护耳罩 B．贴上标记 C．自己钻孔加扣带 8.安全带的正确挂扣应该是_____。A．同一水平 B．低挂高用 C．高挂低用 9.地下挖掘作业应穿_____ A．防寒鞋 B．防砸鞋 C．防水鞋 10.瓦工操作时，下列哪项规定是错误的？A．站在墙上行走 B．脚手架上堆放的工具和材料不宜过多 C．在高处作业时，严防接触电线 11.人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于_____m。A．1 B．2 C．3 D．4 12.遇到_____天气不能从事高处作业。A．6级以上的风天和雷暴雨天 B．冬天 C．35度以上的热天 13.市民如发现缺少安全防护措施的施工现场，应及时_____ A．向有关部门举报 B．向施工单位举报 C．向施工单位提示 14.脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别

不超过_____米和_____米。 A . 24 B . 35 C . 46 D . 57 15.特殊脚手架和高度在_____米以上的较大脚手架，必须有设计方案。 A . 5.0 B . 10 C . 15 D . 20 16.建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于_____米的金属防护门。 A . 1.0 B . 1.05 C . 1.2 D . 1.5 17.大模板存放必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为_____度。 A . 40 ~ 50 B . 50 ~ 60 C . 60 ~ 70 D . 70 ~ 80 18.建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，_____不得上岗作业。 A . 无作业证的人员 B . 未经劳务部门同意的人员 C . 未经安全生产教育培训的人员 19.建设工程施工现场道路必须进行_____处理。 A . 平整、夯实 B . 硬化 C . 防止扬尘 20.建设工程临时用电，按照三相五线制实行_____的规定，合理布置临时用电系统。 A . 两级漏电保护 B . 按图布置 C . 用电措施 参考答案 1.A2.A3.A4.B5.B6.B7.C8.C9.B10.A 11.C12.A13.A14.C15.D16.C17.D18.C19.B20.A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com