

机械电气安全生产技术318题4 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022__E6_9C_BA_E6_A2_B0_E7_94_B5_E6_c62_94250.htm

- 151、变压器油量的贮油池或排油设施变压器应加设遮栏、护板、箱闸，其遮栏高度不低于（ ）m，固定遮栏网孔不应大于40mm×40mm。 A . 1.5 B . 1.6 C . 1.7 D . 1.8
- 152、高压配电装置长度大于6m，其柜(屏)和通道应设（ ）个出口。 A . 2 B . 3 C . 4 D . 5
- 153、在同一配电室内单列布置高、低压开关柜，顶部有裸露带电导体时，两者之间间距不应小于（ ）。 A . 1m B . 2m C . 3m D . 4m
- 154、当电源从柜(屏)后进线，需在柜(屏)正背后墙上分设隔离开关及手动机构时，柜(屏)后通道净宽应不小于（ ）。 A . 4.5m B . 3.5m C . 2.5m D . 1.5m
- 155、当电源从柜(屏)后进线，需在柜(屏)正背后墙上分设隔离开关及手动机构时，柜(屏)后通道净宽应不小于（ ）。 A . 4.5m B . 3.5m C . 2.5m D . 1.5m
- 156、下列机床的危害因素中不属于内旋转咬合的是（ ）。 A . 对向旋转部件的咬合 B . 旋转部件和成切线运动部件面的咬合 C . 旋转部件和固定部件的咬合 D . 旋转部件与滑动部件之间
- 157、安全技术措施的（ ）是在机械设备上采用和安装各种安全有效的防护装置，消除在使用过程中产生的不安全因素。 A . 直接安全技术措施 B . 间接安全技术措施 C . 指导性安全技术措施 D . 防护性安全技术措施
- 158、机械安全防护装置中紧急停车开关的形状应区别于一般开关，颜色应为（ ）。 A . 白色 B . 黄色 C . 红色 D . 绿色
- 159、空压站操作间噪声低于（ ），并应有噪声监测部门的测试报告。 A . 65dB B . 70dB C . 75dB D . 85dB
- 160、个体

冲洗器、洗眼器的服务半径应小于（ ）。 A . 30m B . 20m C . 15m D . 10m

161、砂轮防护罩的开口角度在主轴水平面以上不允许超过（ ）。 A . 90° B . 100° C . 120° D . 150°

162、砂轮防护罩在主轴水平面以上开口大于（ ）时必须设挡屑屏板。 A . 100 B . 300 C . 60 D . 90

163、砂轮与工作托架间距离不应超过（ ）。 A . 10mm B . 8mm C . 5mm D . 3mm

164、下述对动力柜的要求，错误的是（ ）。 A . 触电危险性小的一般生产场所可采用开启式配电板 B . 触电危险性大或作业环境差的加工车间、铸造等场所应采用开启式配电板 C . 有导电性粉尘的危险作业场所必须采用密闭式电气设施 D . 产生易燃易爆气体的危险作业场所必须采用防爆型电气设施

165、一般熔断元件额定工作电流应不大于导线允许载流量的（ ）倍。 A . 3.5 B . 2.5 C . 2 D . 1.5

166、对于自动开关，单相短路电流不应小于脱扣器整定电流的（ ）倍。 A . 3.5 B . 2.5 C . 2 D . 1.5

167、砂轮法兰盘直径不得小于被安装砂轮直径的（ ）。 A . $1/5$ B . $1/4$ C . $1/3$ D . $1/2$

168、苯、酮、酚等有机蒸气的净化方法是（ ）。 A . 通风 B . 洗涤法 C . 袋滤法 D . 催化燃烧

169、生产场所物料堆放要求在垛底与垛高之比为1：2前提下，垛高不超过（ ）m。 A . 2 B . 2.5 C . 3 D . 5

170、空气中有毒有害物质浓度较高的作业场所应佩戴（ ）。 A . 口罩 B . 防毒口罩 C . 隔离式防毒面具 D . 过滤式防毒面具

171、生产车间和作业场所的工作地点的噪声标准是（ ）。 A . 75dB B . 80dB C . 85dB D . 90dB

172、预防振动危害的最根本措施是（ ）。 A . 选用动平衡性能好、振动小、噪声低的设备 B . 从工艺和技术上消除或减少振动源 C . 隔振 D . 使用防振个人防护用品

173、厂区干道路面要求：车辆双向

行驶的干道宽度不小于（ ）m。 A . 3 B . 5 C . 6 D . 10

174、为生产而设置的深大于（ ）m、宽大于0.1m的坑、壕、池应有可靠的防护栏或盖板，夜间应有照明。 A . 0 . 2 B . 0 . 5 C . 1 D . 2

175、冲压作业事故伤害部位主要是作业者的（ ）。 A . 手部 B . 脚 C . 眼睛 D . 头部

176、在生产性毒物控制措施中，防毒的根本性措施是（ ）。 A . 洗涤法 B . 密闭、通风排毒措施 C . 燃烧法 D . 用无毒、低毒工艺和物料代替有毒、高毒工艺和物料

177、新投入使用的吊钩做负荷试验后开口度不应超过（ ）。 A . 1% B . 0.5% C . 0.25% D . 0.15%

178、钢丝绳更换标准是在1个捻距内断丝数达到钢丝绳总丝数的（ ）。 A . 5% B . 8% C . 10% D . 15%

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com