

2006安全工程师《安全技术》模拟题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/94/2021_2022_2006_E5_AE_89_E5_85_A8_c62_94632.htm 1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为_____。 A.高处坠落、物体打击和触电 B.坍塌、火灾、中毒 C.机械伤害、触电、坍塌 2. 不同的作业环境要求佩戴安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所工作宜戴_____的安全帽。 A.红色 B.黄色 C.白色 3. 安全带主要应用于_____。 A.高处作业 B.悬挂作业 C.吊物作业 4. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有_____的性能。 A.耐燃烧 B.绝缘 C.侧向刚性大 5. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿_____。 A.向上张望 B.站立在悬吊中的重物下面 C.讲话 6. 下列_____作业不宜使用小沿安全帽？ A.室内作业 B.露天作业 C.隧道 7. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？ A.附加护耳罩 B.贴上标记 C.自己钻孔加扣带 8. 安全带的正确挂扣应该是_____。 A.同一水平 B.低挂高用 C.高挂低用 9. 地下挖掘作业应穿_____ A.防寒鞋 B.防砸鞋 C.防水鞋 10. 瓦工操作时，下列哪项规定是错误的？ A.站在墙上行走 B.脚手架上堆放的工具和材料不宜过多 C.在高空作业时，严防接触电线 11. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于_____m。 A.1 B.2 C.3 D.4 12. 遇到_____天气不能从事高处作业。 A.6级以上的风天和雷暴雨天 B.冬天 C.35度以上的热天 13. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场，应及时_____ A.向有关部门举报 B.向施工单位举报 C.向施工单位提示 14. 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别不超过_____米和_____米。 A.2 4 B.3 5 C.4 6 D.5 7 15. 特殊脚手架

和高度在_____米以上的较大脚手架，必须有设计方案。

A.5.0 B.10 C.15 D.20 16. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于_____米的金属防护门。 A.1.0 B.1.05 C.1.2 D.1.5 17. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为_____度。

A.40 ~ 50 B.50 ~ 60 C.60 ~ 70 D.70 ~ 80 18. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，_____不得上岗作业。 A.无作业证的人员 B.未经

劳务部门同意的人员 C.未经安全生产教育培训的人员 19. 建设工程施工现场道路必须进行_____处理。 A.平整、夯实 B.

硬化 C.防止扬尘 20. 建设工程临时用电，按照三相五线制实行_____的规定，合理布置临时用电系统。 A.两级漏电保护

B.按图布置 C.用电措施 参考答案 1. A 2.A 3.A 4.B 5.B 6.B 7.C

8.C 9.B 10.A 11.C 12.A 13.A 14.C 15.D 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com