

建设工程技术与计量（土建工程）模拟试题3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/95/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c63_95058.htm

- 21．泵送混凝土拌合物的坍落度符合要求的是（ ） A．30～50mm B．50～70mm C．70～90mm D．100～120mm
- 22．混凝土拌合物的砂率是指混凝土拌合物中（ ） A．砂的细度模数 B．砂、石重量中砂的百分比含量 C．砂的重量与混凝土重量的比 D．砂与混凝土的体积比
- 23．关于混凝土坍落度、和易性和流动性之间关系说法正确的是（ ） A．坍落度越大，和易性越差，流动性越大 B．坍落度越小，和易性越差，流动性越小 C．坍落度越大，和易性越好，流动性越小 D．坍落度越小，和易性越好，流动性越大
- 24．不属于烧结普通砖的耐久性指标的是（ ） A．强度等级 B．石灰爆裂 C．抗风化性 D．泛霜
- 25．在沥青防水卷材中，适宜于多层防水工程面层，并具有良好热反射功能的是（ ） A．石油沥青油毡 B．SBS改性沥青柔性油毡 C．铝箔面油毡 D．沥青再生油毡
- 26．外墙涂料与内墙涂料相比具有更好的（ ） A．耐油性 B．耐水性 C．耐磨性 D．耐火性
- 27．配制C30混凝土，单位用水量为180kg，水灰比为0.45，砂率为35%，不掺加外加剂，混凝土表观密度为2400 kg/m³，则其单位用砂量为（ ） A．1183kg B．840kg C．749kg D．637kg
- 28．基坑施工时，不宜采用明排水法施工的土质是（ ） A．细砂土 B．砂砾土 C．粘土 D．粗粒土
- 29．沉井施工的特点是（ ） A．压力下沉 B．自重下沉 C．排水挖土 D．振动下沉
- 30．砌砖要求水平灰缝砂浆饱满，其饱满程度不得低于（ ） A．95% B．90% C

. 85% D . 80% 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com