

建设工程技术与计量（土建工程）模拟试题7 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/95/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c63_95087.htm

- 二、多项选择题（共20题，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61. 圈梁区别于其他梁的主要特点是（ ）
- A. 承受竖向压力
 - B. 放置楼板
 - C. 增加墙体稳定性
 - D. 提高建筑物的空间刚度
 - E. 减少地基不均匀沉降引起的墙体开裂
62. 楼层的基本组成部分有（ ）
- A. 防潮层
 - B. 结构层
 - C. 面层
 - D. 顶棚层
 - E. 保温层
63. 路面垫层的主要作用有（ ）
- A. 防渗水
 - B. 避免冻胀翻浆
 - C. 减少土基的应力和变形
 - D. 提高道路的道路强度
 - E. 隔离地下水
64. 涵洞的组成部分包括（ ）
- A. 基础
 - B. 洞身
 - C. 洞口建筑
 - D. 避车洞
 - E. 附属工程
65. 以下关于材料弹性和塑性的特性和表现表述正确的是（ ）
- A. 弹性变形和塑性变形均为材质破坏性变形
 - B. 外力解除后弹性变形和塑性变形均改变了材料的原始形状和尺寸
 - C. 弹性变形和塑性变形均不会导致材质产生裂隙破坏
 - D. 弹性和塑性会随着温度条件的改变而改变
 - E. 混凝土既具有弹性变形特性，又具有塑性变形特性
66. 通常用以表示钢材的抗拉性能的指标有（ ）
- A. 硬度
 - B. 抗拉强度
 - C. 破断力
 - D. 伸长率
 - E. 屈服点
67. 在大体积混凝土工程施工中，不宜采用的水泥有（ ）
- A. 普通硅酸盐水泥
 - B. 铝酸盐水泥
 - C. 硅酸盐水泥
 - D. 粉煤灰硅酸盐水泥
68. 以下关于混凝土技术性能和指标表述正确的是（ ）
- A. 钢筋混凝土构件的配筋率越大，要求的混凝土浇灌时的坍落度越小
 - B. 普通混

凝土的优点是抗压强度大，受拉抗变形能力强 C．混凝土拌合物的流动性、粘聚性和保水性，均为其和易性特性 D．影响混凝土和易性的主要因素有水灰比和砂率 E．混凝土强度与水泥标号、水灰比、骨料性质等有密切关系 69．用砌块砌筑墙体的优点是（ ） A．提高墙体强度和刚度 B．减轻墙体自重 C．降低造价 D．减小墙体厚度 E．改善建筑功能 70．钢筋混凝土地下连续墙的施工工艺包括（ ） A．地面降水 B．泥浆护壁挖槽 C．槽内放置筋笼 D．导管浇注混凝土 E．上拔接头管 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com